

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
КАРАБИНИ SEKURALT - SEKURALT 39 840006

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЗАКАЧАЩАТА ТОЧКА

Карабини Sekuralt са класифициран като Лично Предпазно Средство (ЛПС) от Европейски ЛПС Директив 89/686/ЕЕС и е констатирано че е в съответствие с последния чрез Европейски Стандарт EN 362:2004 (карабини).

ОПИСАНИЕ

Карабините се използват като свързващи елементи в системи против падане, за позициониране, ограничаване или спасение.

УПОТРЕБА

Употребата на карабините да се прави само според изискванията на указанията за всеки компонент от системата и Стандартите: EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 361 за устройства против падане, EN 358 за позициониране и EN 341 за спасителни операции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристиките на карабините (материал, стандарт, клас, статична товароносимост, отвор, заключване) са описани в таблицата.

Реф.№	Материал	Тегло (гр.)	Стандарт	Клас	Статична товароносимост	Отвор	Заключване
981	Стомана	161	EN 362:2004	B	23kN	18мм	Ръчно, на винт
982	Стомана	236	EN 362:2004	B	23 kN	23мм	Автоматично, със завъртане
989	Стомана	233.4	EN 362:2004	B	25kN	23mm	Автоматично, тройно
39	Стомата	487	EN 362:2004	T	23kN	55мм	Автоматично
987	Стомана	850	EN 362:2004	T	23kN	80мм	Автоматично
986	Стомана	346	EN 362:2004	T	23kN	11.5мм	Автоматично
Pinza pequeña	Неръждаема стомана	307	EN 362:2004	A	23kN	75мм	Автоматично
Pinza mediana	Неръждаема стомана	315	EN 362:2004	A	23kN	110мм	Автоматично
Pinza grande	Неръждаема стомана	363	EN 362:2004	A	23kN	140мм	Автоматично
1135	Алуминий	75	EN 362:2004	B	22kN	22.5мм	Ръчно, на винт
1131	Алуминий	84	EN 362:2004	B	22kN	22мм	Автоматично, със завъртане
990	Алуминий	79	EN 362:2004	B	23kN	22мм	Автоматично, тройно
984	Алуминий	445	EN 362:2004	T	23kN	60мм	Автоматично
988	Алуминий	960	EN 362:2004	T	20kN	100мм	Автоматично
991	Алуминий	74.6	EN 362:2004	B	23kN	22.5мм	Ръчно, на винт
992	Алуминий	84	EN 362:2004	B	23kN	22мм	Автоматично, със завъртане
993	Алуминий	79	EN 362:2004	B	23kN	22мм	Автоматично, тройно

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

- Личните предпазни средства са за лична употреба.
- Точката на окачване, където се прикрепя устройството против падане, трябва винаги да е над позицията на потребителя, да има статична товароносимост поне 10 kN, да е в съответствие с изискванията на EN 795.
- Личните предпазни средства да не се използват от лица със заболявания, които могат да намалят защитата на изделието при нормална или аварийна употреба.
- Личните предпазни средства да се използват само от обучени, компетентни лица.

ВНИМАНИЕ

- Употребата на карабини с ръчно заключване се препоръчва само когато на потребителя не се налага да отваря и затваря карабината няколко пъти дневно.
- Избягвайте да окачвате карабината така, че тежестта да пада върху заключващата част
- Да се вземе напредвид дължината на карабината, понеже това ще повлияе на разстоянието на падане
- Свързването с широки ремъци могат да намалят здравината на карабината
- Цялостна сбруя е единственото приемливо устройство за придържане, което може да се използва с устройство против падане
- Устройството против падане може да се прикача само в точките на окачване, отбелязани с главна буква „А“. Маркировка „А/2“ означава че е нужно двете отбелязани с тази маркировка точки да се свържат заедно. Системата да не се окачва на единична точка, маркирана с „А/2“
- Свързването с точката на окачване и друг вид оборудване да се извърши само чрез карабини, които са в съответствие с EN 362
- За употреба в комбинация с устройства против падане в съответствие с EN 353-1, EN 353-2 се препоръчва окачването на оборудването към предната точка за окачване на сбруята. За употреба в комбинация с абсорбатори на енергия EN 355 или устройства против падане EN 360 се препоръчва окачване на оборудването към задната част на сбруята.
- Преди всяка употреба на личните предпазни средства, задължително да се проведе оглед преди употреба, за да се подsigури че екипировката е в работно състояние и работи правилно.
- По време на проверката е нужно да се огледат всички елементи на екипировката за щети, износване, корозия, протриване, увреждания от UV лъчи, срезове или неправилна употреба, особено внимание да се обърне на основната част, заключващата част и заключващия механизъм.

ИНФОРМАЦИЯ И СЪВЕТИ

- Да има резервен план в случай на авария по време на работа.
- Забранено е да се правят изменения или добавки по оборудването без писменото разрешение на производителя.
- Личните предпазни средства да не се използват извън ограниченията, или за цели извън предназначението им
- Преди употреба подsigурете че всички компоненти от системата са годни за употреба в комплект. Подsigурете че всички компоненти са предназначени за определената цел. Да не се използват комбинации от компоненти или оборудване при което един компонент вреди на предпазните свойства на друг.
- Личните предпазни средства да се отстранят от употреба в момента в който има съмнение относно предпазните свойства, и да не се употребява преди да се потвърди работното състояние от компетентно лице.
- Личните предпазни средства да се отстранят незабавно ако вече са използвани да предотвратят падане.
- От съществено значение за безопасността е да се провери свободното пространство под потребителя на работното място преди всяка употреба, така че в случай на падане да няма

сблъсък със земята или препятствие. Нужното свободно пространство може да се види в инструкциите на екипировката.

- Има много опасности, които могат да увредят екипировката (ето защо трябва да се спазват определени правила за безопасност), и по-точно:

- Влачене или завързване на помощни или предпазни въжета върху остри ръбове
- Дефекти като срезове, износване, корозия
- Дълготрайно излагане на метеорологични условия
- Екстремни температури
- Махални падания
- Химикали
- Електропроводимост

- От изключителна важност за безопасността на потребителя е, ако продуктът е закупен от чуждестранен прекупвач, последният да предостави инструкции за употреба, поддръжка, периодична проверка и поправка на официалния език на държавата, в която е внесен продукта.

СРОК НА ГОДНОСТ

Средния срок на годност на продукта е неопределен. Следните фактори могат да намалят срока на годност: интензивна употреба, контакт с химикали, особено агресивна среда, излагане на екстремни температури, излагане на UV лъчи, износване, разрези, силни удари, лоша употреба или поддръжка.

Изисканите ежегодни проверки могат да потвърдят работното състояние на екипировката. Задължително е екипировката да се провери от производителя или негов упълномощен представител поне веднъж в година.

В случай че екипировката е използвана да предотврати падане, да се отстрани от употреба.

ПРЕВОЗ

Личните Предпазни Средства да се превозват в опаковка, която ги предпазва от влага или механични, химически или термални влияния.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

- ПОЧИСТВАНЕ: Личните предпазни средства да се чистят без да се увреждат материалите, използвани в производството. За текстил (ремъци и въжета) и пласмасовите части, забършете с памучна кърпа или мека четка. Не използвайте абразиви. За интензивно почистване изперете сбрютата на температура между 30 и 60° C, използвайки неутрален перилен препарат. За метални части – избършете с мокра кърпа. Когато екипировката се намокри, чрез употреба или почистване, да се остави да изсъхне от само себе си, и да се държи далеч от пряка топлина.

- СЪХРАНЕНИЕ: Личните предпазни средства да се съхраняват хлабаво опаковани, на сухо и проветриво място, далеч от пряка светлина, UV лъчи, прах, остри ръбове, екстремни температури и агресивни вещества.

ПОПРАВКА

Всяка поправка се извършва само от производителя на екипировката или негов упълномощен представител, спазвайки процедурите, обявени от производителя.

МАРКИРОВКА Екипировката е маркирана със следната информация:

- i) CE маркировка, която означава че продуктът покрива изискванията на ЛПС Директив 89/686/CEE
- ii) Идентификация на производителя
- iii) Реф. наименование и номер на продукта
- iv) Номер на партидата, сериен номер
- v) Година на производство
- vi) Материали

- vii) Европейски стандарт
- viii) Номер на нотифицирано тяло
- ix) Пиктограма, напомняща на потребителя да прочете инструкциите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ

Задължително да се провеждат периодични проверки. Безопасността на потребителя зависи от поддръжката на екипировката.

Личните предпазни средства да се проверяват на не повече от 12 месеца. Периодичната проверка да се провежда само от производителя или негов упълномощен представител. Забележките да се вписват в картона на екипировката. След една периодична проверка се определя следващата дата за проверка.

По време на периодичната инспекция е нужно да се провери четливостта на маркировката.

КАРТОН НА ЕКИПИРОВКАТА

Картона да се попълни след първата употреба.

Всичката информация относно личните предпазни средства (наименование, сериен номер, дата на закупуване, дата на начало на употребата, име на потребителя, история на проверките и поправките, дата на периодичната проверка) да се опише на картона.

Всички записки на картона да се нанасят само от компетентни лица.

Да не се използват лични предпазни средства без грижливо попълнен картон.

(образец)