

Благодарим Ви, че решите да закупите защитни респ. професионални работни обувки Alba & N srl. Тези обувки спадат към ЛПС (лични предпазни средства) от категория II с CE-маркировка съгласно Европейската Директива 89/686/ЕО и от април 2019 Регламент (ЕС) 2016/425.

Обща информация:

Защитните работни обувки изпълняват разбира се изискванията на EN ISO 20345:2011 и съответстват не само на базовите изисквания (SB), но в зависимост от продукта и на съответните допълнителни изисквания (категория S1, S2, S3). Така Вие разполагате със защитни работни обувки с високи защитни качества и комфорт при носене.

Професионалните работни обувки изпълняват разбира се изискванията на EN ISO 20347:2012 и съответстват не само на базовите изисквания (OB), но в зависимост от продукта и на съответните допълнителни изисквания (категория O1, O2, O3). Така Вие разполагате с професионални работни обувки с високи защитни качества и комфорт при носене.

Преди употреба на обувките трябва да обърнете внимание на оптималната удобна форма.

Намиращите се на обувките системи за закопчаване трябва да се използват правилно. Насоки за поддръжка:

Естествената кожа изисква специална поддръжка. Естествената кожа има много качества. Кожата е естествен продукт може да се разтега, има устойчива форма, дишаща е, напасава се според индивидуалната форма на крака и притежава големи влагоабсорбиращи и влагоотдаващи свойства. Поддръжката има голямо значение за запазването на високото качество на материала

• След употреба обувките трябва да се почистят от замърсяванията.

• Нормалната боя за обувки не винаги е подходяща за нашите обувки от естествена кожа.

• За обувки, които се използват при мокри условия, препоръчваме импрегниращ препарат, който не ограничава паропроницаемостта или пароабсорбцията.

• При обувки с текстилни материали петната се отстраняват най-добре с чиста кърпа, pH - неутрален сапун и топла вода. В никакъв случай замърсяванията не трябва да се отстраняват с четка. Това може да повреди материала.

• След ежедневна работа мокрите обувки трябва да се оставят да изсъхнат бавно на проветриво място. Обувките не трябва никога да се сушат по бързата процедура с източник на топлина, тъй като естествената кожа ще стане твърда и чуплива. Подходящ метод за сушене е нагъването с хартия. (например вестници)

• При всички случаи се препоръчва ако имате възможност да носите 2 чифта обувки, като ги сменят, тъй като по този начин обувките ще имат достатъчно време да изсъхнат.

За допълнителни указания за поддръжка моля обърнете се директно към нас или към търговеца, от когото сте закупили защитните обувки.

Важно указание:

Материалите на подплата на тези обувки са висококачествени, отчасти боядисани материали, които са подбрани с голямо старание. Подплата може малко да оцветява при определени условия, в това отношение не можем да поемем гаранция

Обувките трябва да бъдат проверявани всеки ден за външни видими повреди (напр. функционалност на системите за закопчаване, достатъчна височина на профила).

Важно е избраните обувки да са подходящи за поставените изисквания за безопасност и извършваната дейност. Изборът на подходящи обувки трябва да се направи въз основа на анализ на опасността за потребителя в съответствие с извършваната от него дейност. Подробна информация за това ще получите от съответната браншова организация. Можете да изискате Декларацията за съответствие на продукта си на следния имейл адрес: info@albaen.it.

Маркировката има следното значение: EN ISO 20345 Изисквания Защитни работни обувки / EN ISO 20347 Изисквания Професионални работни обувки

SB / OB - Базови обувки

S1 / O1 - Базови обувки; допълнително: със затворена пета, антистатично ходило, поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата, устойчивост на горивни материали

S2 / O2 - Базови обувки; допълнително: със затворена пета, антистатично ходило, поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата, водонепроницаемост и влагопоглъщане на горната част на обувките, устойчивост на горивни материали

S3 / O3 - базови обувки; допълнително затворена пета, антистатично ходило, поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата, водонепроницаемост и влагопоглъщане на горната част на обувките, устойчивост на прободане, устойчивост на горивни материали, профилирано ходило

S4 / O4 - базови обувки; допълнително затворена пета, антистатично ходило, поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата, водоустойчиви високи боти, устойчивост на горивни материали

S5 / O5 - базови обувки; допълнително затворена пета, антистатично ходило, поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата, водоустойчиви високи боти, устойчиви на прободане, устойчивост на горивни материали, профилирано ходило

Обяснение на символите:

P - устойчивост на прободане от твърди предмети · A - обувки с антистатично ходило · HI - топлоизолация (до макс. 150 °C за 30 min) · CI - студоизолация (до макс. -17°C за 30 min) · E - поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата · WRU - водонепроницаемост и влагопоглъщане на горната част на обувките · WR - водоустойчивост · HRO - свойства спрямо контакт с топлина (макс. 300°C за 1 min) · M - защита на костите на стъпалото · CR - устойчивост на разкъсване (не срещу разкъсване от верижен трион) · AN - защита на глезена · FO - устойчивост на горивни материали · SRA - противоплъзгане върху керамични плочки/почистващи препарати · SRB - противоплъзгане върху стоманени плочи / глицерин · SRC - противоплъзгане върху керамични плочки/почистващи препарати и стоманени плочи / глицерин

Обща информация:

Обувките трябва да се използват само като защитни или професионални работни обувки. Не е разрешена употреба, различна от посочената. Помощ при избора и използването на защитни и професионални работни обувки може да намерите в правилник DGUV 112-191. В зависимост от типа обувките трябва да предпазват от рискове като влага, механични въздействия в зоната на пръстите (удар и натиск), проникване на предмети през ходилото, подхлъзване, електрически заряди, леки сръзвания, топлина и студ. Обувките осигуряват посочената на обувките защита. Освен това функционалността на обувките може да бъде нарушена от околните условия като напр. големи механични сили, много остри предмети, високи респ. много ниски температури или концентрирани киселини, основи или други химикали и трябва да се предприемат допълнителни предпазни мерки. Обувки с маркировка SB, S1, OB или O1 трябва да се носят само в сухи зони. В мокри зони и открити площи носете обувки с маркировка O2 или S2. Където има опасности по отношение на настъпване на остри предмети (напр. пирони, счупени стъкла), трябва да се носят обувки, устойчиви на прободане от твърди предмети с маркировка O3 или S3. Ние с удоволствие ще Ви консултираме при избора на най-добрите и подходящи обувки.

Противоплъзгането е контролирано при лабораторни условия съгласно посочените параметри. Това не дава абсолютна гаранция за сигурно ходене, тъй като то зависи от различни влияния (напр. настилка на пода, замърсявания). Препоръчваме за системата „обувки –под-среда“ тест за устойчивост на място.

Защитни работни обувки по EN ISO 20345 отговарят на изискването реакция на удар с енергийно ниво с еквивалентност

200 J и натиск 15 kN в зоната на бомбето. Това са базови изисквания на EN ISO 20345 и се считат за защита от падащи предмети за продукти от категориите SB, S1, S1P, S2 и S3. Те не важат за продукти от категориите на EN ISO 20347 OB, O1, O2 и O3, които не предлагат защита срещу падащи предмети. По-големи сили могат да увеличат риска от премазване на пръстите на краката. В такива случаи трябва да се вземат алтернативни превантивни мерки в това отношение.

Устойчивостта на проникване в тези обувки е определена в лабораторни условия при използването на стандартизиран пирон със сила 1100 N. По-големи сили или по-тънки пирони могат да увеличат риска от проникване. В такива случаи трябва да се вземат алтернативни превантивни мерки в това отношение.

В момента се използват две вложки за устойчивост на прободане от твърди предмети в защитните работни обувки. Те са метални и нематални. И двете отговарят на минималните изисквания за устойчивост на прободане от твърди предмети на нормите, които са обозначени на обувките, но всяка една от тях има различни допълнителни предимства или недостатъци вкл. следните:

метал:

Нарушава се в по-малка степен от формата на остри предмети / опасност (напр. диаметър, геометрия, острота). Поради ограниченията при производство на обувки не се покрива цялото ходило на обувките.

неметал:

Може да бъде по-лек, по-гъвкав и покрива по-голяма площ в сравнение с метала, но устойчивостта на прободане от твърди предмети се влияе повече от формата на остри предмети / опасност (напр. диаметър, геометрия, острота).

За допълнителна информация по отношение на вида на вложките за устойчивост на прободане от твърди предмети на Вашите обувки моля свържете се със съответното дружество Alba & N. S.r.l., както е посочено в тази информационна брошура за потребителя.

Обувките трябва да се съхраняват и транспортират правилно, по възможност в кутия в сухи помещения. На обувките има посочена дата на производство, която се намира от вътрешната страна на езика на обувките.

Поради различните фактори на влияние не може да бъде посочен срок на годност. Ориентировъчно грубо той е 5-8 години от датата на производство. Освен това различните фактори се влияят и от степента на износване, употребата, сферата на действие и външни фактори като топлина, студ, влага, UV-лъчи или химически вещества.

Поради тези причини преди употреба обувките трябва винаги да се проверяват внимателно за повреди. Повредени

обувки не трябва да се използват.

Указания за оценка на повредите:

Ако установите следното, трябва да смените обувките:

- начало на изразено и дълбоко образуване на пукнатини на повече от половината на дебелината на лицеви материал

- силно износване на лицеви материал особено ако бомбето или бомбетата за защита на пръстите са оголени

- на лицеви материал има зони с деформации, обгаряния и стопявания

- на ходилото има напуквания по-големи от 10 mm и по-дълбоки от 3 mm

- отделяне на лицев материал/ходило с размери по-големи от 15mm дължина и 5mm ширина

- дълбочина на профила в огъната част на ходилото по-малка от 1,5mm

- оригиналната стелка е значително деформирана и намачкана

- при проверка с ръка на вътрешната страна на обувката се установява нарушаване на подплата или остри ръбове на

защитата на пръстите

Нашите признати институти з маркировка на лични предпазни средств (ЛПС) от категория II:

0465 - Anci.sez, CIMAC, C.so Brodolini, 19 - 27029 Vigevano PV - I

0193 - PFI - PRUF-UND FORSCHUNGSMITTEL PIRMASENS E.V., Marie-Curie-Strasse 19- 66955 Pirmasens - D

0075 - C.T.C., 4 Rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - F

0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2 - 90431 Nürnberg - D

0498 - RICOTEST, Via Tione, 9 - 37010 - Pastrengo (VR) - I

1775 - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira - PT

0362 - ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicesters LE19 1WD - UK

Декларация за съответствие на уебсайта www.albaen.it

ALBA & N. S.r.l.

Strada provinciale Trani-Andria Km 2 - Tel. 0883532581 - 76125 Trani - ITALY

www.albaen.it