



07000237 STINGRAY

РЪКАВИЦИ С ПЕТ ПРЪСТА ЗА ЗАВАРЧИЦИ

Описание:

Предпазни ръкавици с пет пръста от телешка кожа за MIG заварчици с кевларени конци и микропаяна. Произвеждат се в размери 10" съгласно EN 21420:2020+A1:2018 и EN 388:2016.

Приложение – само за минимални рискове: Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете от механично въздействие в суха среда. Предназначени са за работа в строителството, машиностроенето, складовете, селското стопанство и др.

Свойства и обозначения:



Пиктограма
информация

Идентификация на
производителя



Знак
за съответствие



Пиктограма
механични рискове



EN12477 Ръкавици
за заварчици

2222 – Степен на защита:

Степен на защита срещу одиране	2	07000237	тип ръкавица
Степен на защита срещу прорязване	2	10"	размер
Степен на защита срещу разкъсване	2	EN 388:16	стандарт-година на издаване
Степен на защита срещу пробождање	2	2023	дата на производство (година)
TDM устойчивост на прорязване	X		

41244- Степен на защита от топлина и огън

Степен на защита от запалване 4

Устойчивост при допир до горещи повърхности 1

Устойчивост на конвекционна топлина 2

Устойчивост на малки пръски разтопен метал 4

Чувствителност на ръкавиците 4

Инструкция за поддръжка и използване на предпазните ръкавици

Пазете ръкавиците от топлинно излъчване. Не се препоръчва да бъдат излагани на въздействието на органични разтворители и техните пари, смазочни средства, мазнини, минерални масла и вода. Замърсените с груби нечистотии ръкавици трябва да бъдат почиствани с четка и свободно оставени при стайна температура. Ръкавиците не могат да се перат и чистят химически.

Внимание:

Ръкавиците не трябва да се използват в места където съществува опасност от захващане от подвижни части на машини. Предпазните свойства се отнасят преди всичко за дланта на ръкавиците. Използвайте винаги ръкавици с правилен размер и преди всяко използване проверете тяхното състояние. Никога не използвайте прокъсани, втвърдени или по друг начин повредени ръкавици. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата – в такъв случай ръкавиците не е редно да се използват повече.

Транспорт и складиране:

Транспортирайте ръкавиците в оригиналната опаковка или полиетиленов чувал. Ръкавиците трябва да се съхраняват в суха и хладна среда, без да бъдат излагани на пряка слънчева светлина. При подходящи условия, срока на складиране е пет години.

Вносител: Бултекс 99 ЕООД, гр.Пловдив, България



07000237 STINGRAY

Five Fingers welding gloves

Description:

Five-finger protective gloves made from buffalo leather for MIG welding with kevlar stitching and microfoam. Manufactured in size 10" according to EN 21420:2020+A1:2018 and EN 388:2016.

Application - for minimal risks only: The gloves are intended to protect hands from mechanical impact in dry conditions. They are designed for use in construction, engineering, warehouses, agriculture, and other similar fields.

Properties and Markings:



Information
Pictogram

Manufacturer
Identification



Compliance
Mark



Mechanical
Risks Symbol



EN =12477 Welding
gloves

2222 - Protection Levels:

Abrasion resistance:	2	07000237	Glove Type
Cut resistance:	2	10"	Size
Tear resistance:	2	EN 388:16	Standard - Year of Issue
Puncture resistance:	4	2023	Manufacturing Date (Year)
TDM cut resistance	X		

41244 – Protection from heat and flame

Burning behavior – Limited flame spread 4

Contact heat 1

Convective heat 2

Resistance to small splashes of molten metals 4

Dexterity of gloves 4

Instructions for Maintenance and Use of Protective Gloves: Protect the gloves from heat radiation. Exposure to organic solvents and their vapors, lubricants, greases, mineral oils, and water is not recommended. Gloves soiled with coarse dirt should be cleaned with a brush and left to air dry at room temperature. The gloves cannot be washed or chemically cleaned.

Caution: The gloves should not be used in places where there is a danger of entanglement with moving parts of machinery. The protective properties mainly apply to the palm of the gloves. Always use gloves of the correct size and inspect their condition before each use. Never use torn, hardened, or otherwise damaged gloves. Sensitivity reactions on the skin may occur for some individuals - in such cases, it is not appropriate to continue using the gloves.

Transport and Storage: Transport the gloves in their original packaging or in a polyethylene bag. The gloves should be stored in a dry and cool environment, away from direct sunlight. Under suitable conditions, the storage period is five years.

Importer: Bultex99 Ltd, Plovdiv, Bulgaria