

Име	Код					
GAMMA NEOS S1			61119N S1 SRC			

Продуктова гама	Стандартен	EN ISO	Тегло	Диапазон на размерите	Mondopoint	Опаковка
	S1 SRC	20345:2011	545 грама (1 обувка в размер 42)	35<> 50	10,5	10 чифта/кашон (един и същи размер)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



КОМПОЗИТНО
БОМБЕ НА
ПРЪСТИТЕ



УСТОЙЧИВОСТ,
БЕЗОПАСНОСТ



ЕРГОНОМИЧНОСТ
И
КОМФОРТ



ДЕТЕРГЕНТ
ЗА
УСТОЙЧИВОСТ
НА ХЛЪЗГАНЕ



УСТОЙЧИВОСТ
НА МАЗУТ



АБСОРБИРНА
УДАРИ



АНТИСТАТИК



ВЪНШНА ОБУВКА С
КЛЕТКИ



ЗАХВАЩАНЕ ЗА
СТЪЛБА



УСТОЙЧИВОСТ
НА ПОДСЛЪЗВАНЕ
ПРИ ГЛИДЕРНИ

SOLE

ФУНКЦИИ НА SOLE



Подметките DOUBLE FORMULA® се отличават с морфологичен дизайн, съчетаващ леки, гъвкави междинни подметки от полиуретанова пена с издръжливи, гравирани външни подметки от компактен полиуретан.



ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ



Терминно обработено и покрито с епоксидна смола предпазно бомбе на пръстите издържа на удари до 200 джаула и натиск до 15 kN. Влакната от неръждаема стомана увеличават издръжливостта, а скошените ръбове повишават комфорта.

ГОРНА ЧАСТ



Премиум кожа с дебелиздръжност покритие, специално дъбена за гъвкавост, издръжливост и адаптивност във всяка работна среда.

ПОДПЛАТА



Трислойна износостойчива подплата с мрежа от микроканалы за ненадминната дишаемост и антимикробни свойства за предотвратяване на мириса и развитие на микроорганизми.

ПЪТНИК



Антистатична и антимикробна подвижна стелка с технология SANITIZED®, осигуряваща хигиена и свежо усещане през целия ден.

EXTRA



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Описание	Единица за измерване	Изискване	Резултат от теста
ЗАЩИТНО БОМБЕ: Устойчивост на удар	mm	≥ 14	18
ЗАЩИТНО БОМБЕ: Устойчивост на натиск	mm	≥ 14	20,5
ПЛАСТИНА ПРОТИВ ПРОБОЖДАНЕ: Устойчивост на проникване	N	≥ 1.100	-
ОБУВКИ: Антистатични свойства (в мокро състояние)	MΩ	≥ 0,1	4,7
ОБУВКИ: Антистатични свойства в сухо състояние)	MΩ	≤ 1.000	111
ГОРНА ЧАСТ: Пропускливост на водни пари	mg/cm2*h	≥ 0,8	2,5
ГОРНА ЧАСТ: Коефициент на водни пари	mg/cm2	≥ 15	27
ГОРНА ЧАСТ: Проникване на вода след 60 мин.	g	≤ 0,2	-
ГОРНА ЧАСТ абсорбция на вода след 60 мин.	%	≤ 30	-
ВЪТРЕШНА ПОДПЛАТА: Пропускливост на водни пари	mg/(cm2*h)	≥ 2,0	130,7
ВЪТРЕШНА ПОДПЛАТА: Коефициент на водни пари	mg/cm2	≥ 20	1045,8
ПОДМЕТКА: Устойчивост на износване	mm3	≤ 150	62
ВЪНШНА ПОДМЕТКА: абсорбиране на енергията в областта на седалката (E)	J	≥ 20	40
ПОДМЕТКА: Устойчивост на огъване	mm	≤ 4	0
ВЪНШНА ПОДМЕТКА: Здравина на междуслойната връзка	N/mm	≥ 4	6,3
ВЪНШНА ПОДМЕТКА: Устойчивост на мазут (FO)	%	≤ 12	3,9

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Тест	Единица за измерване	Изискване	Резултати
Електрическо съпротивление за ESD обувки Изисквания IEC 61340-5-1:2016	mA	≤ 1,00	-
Устойчивост на горещ контакт (HRO)	-	стелките не трябва да се топят и не се образуват пукнатини при огъване	-
Студена изолация на комплекса на подметката (CI) 30 мин/-17°C (измерване на температурата на горната повърхност на чората)	°C	≤ 10	-
Топлоизолация на комплекса на подметката (HI) 30min/150°C	°C	≤ 22	-
Водоустойчивост (WR) (Обща намокрена площ в обувката)	cm2	след 80 минути.	-
Устойчивост на електрическа опасност (EH) 18kV / 60 Hz (Електрически поток)	MΩ	≤ 100	-

СЪХРАНЕНИЕ, ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- Обувките PANDA SAFETY трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка, температурата на съхранение не трябва да надвишава 35°C, влажността на въздуха трябва да е по-малка от 80% и да не са подложени на пряка слънчева светлина.
- Сандалите, обувките и ботушите трябва да се почистват след всяка употреба; изсушавайте обувките, да не са в близост или в пряк контакт с печки или други източници на топлина.
- Извършвайте периодична обработка на горната част на обувките с подходящи продукти, съдържащи восък, грес, силикон и др.
- Избягвайте контакт с агресивни химикали и екстремни температури.
- Проверявайте доброто състояние преди всяка употреба.

ДИЗАЙН И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЕТКАТА



СЦЕПЛЕНИЕ СТАБИЛНОСТ СЦЕПЛЕНИЕ СПИРАНЕ САМОПОЧИСТВАНЕ СЦЕПЛЕНИЕ
СТЪЛБА



КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ОБЛАСТТА НА ПЕТАТА

0	МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ	20	РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА	35	75%
---	-----------------------	----	----------------------	----	-----

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ИНДУСТРИИ

