



Дата: 06.03.2025

Валидност: 05.03.2030

Описаните по-долу лични предпазни средства са преминали успешно „типовото изпитване на ЕС“ (модул Б), доказвайки съответствието си с изискванията за безопасност и здраве на Регламент (ЕС) 2016/425 (приложение II).

Производител: (Отговорен за ЛПС)	INDUSTRIAL WEAR s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani 1 – 47016 Fiumana di Predappio (FC) – Италия
Вид ЛПС:	Защитни обувки в съответствие с EN ISO 20345:2022+A1:2024 клас I (= обувки, изработени от кожа и други материали)
Категория ЛПС:	II: „средни“ рискове. Настоящият сертификат се основава на посочените по-долу референтни стандарти: неговата валидност не е гарантирана, ако влязат в сила нови версии на стандартите.
Модел	„X-MARS“
Описание	<u>модел:</u> А (ниски обувки); <u>система за закрепване:</u> с връзки; <u>обработка:</u> директно впръскване; <u>подметка:</u> черна TPU с маркировка „маслоустойчива антистатична“ (5010003), като алтернатива, в зелено, жълто или фуксия TPU; <u>междина подметка:</u> експандирана PU пяна, в различни цветове (501004/501005); <u>горна част:</u> - черна тъкан със сиви полимерни нишки, подплатена с черен филц (P153); - вложка от черен PU с подплата от черна кожа, декларирана дебелина 1,7 mm (S010031); - TPU вложка за защита на петата (S010016); - малка отразяваща вложка в областта на петата (S010017); - малка отразяваща вложка на горната част (S010018); <u>яка:</u> виж горната част; <u>подплата на предната част, страничните части и петата:</u> черен трикотажен полиестер (S010010); <u>подплата на езика:</u> трикотажен черен полиестер (S010023), като алтернатива, в зелен или жълт трикотажен полиестер; <u>език:</u> - черен микрофибър (S010014); - черен полиестер с подплата от разширена сива пяна (S010015); <u>мех:</u> черен PU, покрит с полиестер с декларирана дебелина 0,8 mm (S010030); <u>стелка:</u> сив нетъкан материал, маркиран „perforation proof rauper“ в черно, артикул „Н-95“ тип PS (S010008), който служи и като вложка, устойчива на проникване; <u>вътрешна стелка:</u> черна и синя разширена PU пяна, съчетана с трикотажна червена тъкан с антистатична нишка в контакт с потребителя, маркирана „rauper pulsar cushioning“ (S010011); <u>бомбе:</u> фибростъкло, артикул „N604“ (S050001). Обувките се предлагат и с опционални и сменяеми ортопедични стелки SECOSOL®, виж „Приложение 827211301“.
Технически стандарт:	EN ISO 20344:2021+A1:2024 Лични предпазни средства – Методи за изпитване на обувки EN ISO 20345:2022+A1:2024 Лични предпазни средства – Обувки за безопасност
Предназначение	обща промишленост, машиностроене, селско стопанство, складове, работа с камиони, кранове.
Размери:	от 35 до 52
Техническа документация:	DC-19111



Дата: 06.03.2025

Валидност: 05.03.2030

Доклад от изпитване: RCT № 4407045/E

Функции и нива на изпълнение: Основни изисквания за защитни обувки (SB) (виж таблици 2 и 3 от EN ISO 20345:2022+A1:2024): всички задължителни, сред които:

Устойчивост на подхлъзване = на керамични плочки с NaLS.

Допълнителни изисквания (таблици 16 и 20 от EN ISO 20345:2022+A1:2024):
S3S = затворена пета, енергоабсорбираща зона на петата, антистатични свойства, водопроницаемост и водоабсорбция, устойчивост на перфорация: тип PS, подметка с грайфери; FO = устойчивост на гориво; SR = устойчивост на хлъзгане върху керамични плочки с глицерин.

Забележка: обувките отговарят и на изискванията съгласно IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) за електрическа устойчивост ESD (обувки с електростатично разсейване).

Маркировка: на защит етикет, се съдържаща следната информация:

- **CE Маркировка;**
- Име и пълен адрес на производителя;
- означение на обувката;
- номер и година на стандарта, на който се отнасят + символи за безопасност;
- размер на обувката;
- дата на производство (месец+ година);
- пиктограма „i“ в брошурата, която кани потребителя да прочете Ръководството за употреба;
- допълнителна информация: данни за фирмата и уебсайт, номер на партидата, тип категория.



ЗАБЕЛЕЖКА: Техническото досие съдържа по-подробно описание на ЛПС (материал, метод на сглобяване, фотографии или чертежи), данни за експлоатационните характеристики, функции за безопасност и ниво на защита, елементи на съответствие с основните и допълнителните изисквания.

Техническото досие е неразделна част от настоящата сертификация, която трябва да се съхранява от заявителя, за да бъде предоставена при поискване на упълномощено лице (надзорен орган, контролен служител).