

MaxiCut®

СПИСКЪ НА ТИПОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификат(и) за типово изпитване на ЕС, издаден(и) от:

TUV Rheinland LGA Products GmbH(и) d. 0197, Tillystraße 2, 90431 Нюрнберг, Германия

Ръкавица	Размер	Хармонизирани стандарти/ниво
MaxiCut® 34-450, 451	5 -	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4342B*
MaxiCut® 34-470, 471	5 -	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C*
MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 3745-30, 3745-34, 3745FY, 3755, 3755-30, 3755-34 52-3745, 3745FY, 3745-30, 3755	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445, 3445-30, 3445-34, 44-3455, 3455-34, 52-3445, 3455	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra™ 44-4745D, 44-4755D 52-4745D, 52-4755D	5	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4343D*
MaxiCut® Ultra™ 44-5745E, 44-5755E 52-5745E, 52-5755E	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4343E*
MaxiCut® Ultra™ 44-6745F, 44-6755F 52-6745F, 52-6755F	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4243F*
MaxiCut® Ultra™ 58-917 (<i>непокривими</i>)	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
MaxiCut® Oil™ 34-304, 305	5 -	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
Масло за нокчетата MaxiCut® ™ 44-304, 305	5 -	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4341B* EN 407:2020 - X1XXXX
* ** масло MaxiCut® 44-504, 505	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C* EN 407:2020 - X1XXXX

Сертификат(и) за изпитване на типа на ЕС, издаден(и) от: SATRA Technology Europe Ltd, NB 2777, Bracetown Business Park, Clonsilla, Dublin, D15 Y2P2, Ирландия

УПОТРЕБА (МЕХАНИЧНА ЗАЩИТА)

Ръкавици за работа, устойчиви на прорязване, за НАДЕЖДНА ЗАЩИТА™ в сухи или мазни среди. MaxiCut® Oil™ 44-304, 44-305, 44-504, 44-505 предлагат термина на устойчивост при контакт с топлинна до +100 °C (15 сек.). Нивата на ефективност се отнасят за областта на дланта на ръкавицата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не предпазва от тежести или химикали. Не използвайте тези ръкавици за защита от излъчване, ръбове или открит огън. Ръкавиците не трябва да се докосват до открит огън. Ръкавиците не трябва да се носят, когато има риск от запалване в движещи се части или машини. Ако са необходими ръкавици за работа с топлина, уверете се, че ръкавиците отговарят на EN407 и са тествани в съответствие с вашите изчисления. **Обуване:** Измийте и подсушете ръцете си напълно, преди да обуете ръкавиците. Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или несъвършенства и избягвайте да носите повредени, силно замърсени, износени или мръсни (включително отворени) ръкавици от какъвто и да е материал, тъй като това може да предизвика дразнене и/или инфекция на кожата и да доведе до дерматит. В такъв случай потърсете медицинска помощ от фирмения лекар или се консултирайте с дерматолог. Уверете се, че ръкавиците са добре прилепнали. **Сваление:** Когато свалите ръкавиците, поставете върховете на пръстите в дланта на другата ръкавица. Изхвърляйте ръкавицата, докато пръсти се свали. Повторете същото и с другата ръка. Когато и двете ръкавици са почти свалени, разгледайте и двете ръце, за да ги свалите напълно. Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или несъвършенства и избягвайте да носите повредени, силно замърсени, износени или мръсни (включително отворени) ръкавици от какъвто и да е материал, тъй като това може да предизвика дразнене и/или инфекция на кожата и да доведе до дерматит. В такъв случай потърсете медицинска помощ от фирмения лекар или се консултирайте с дерматолог. След употреба, почистете ръкавиците добре със суха кърпа, за да премахнете всички замърсявания. Ако ръкавиците ще се носят отново, съхранявайте ги така, че вътрешната подплата да може да изсъхне лесно. Тези ръкавици могат да се перат според инструкциите за грижа в тази брошура.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

ОБЯСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

	EN ISO 21420:2020 Общи изисквания (категория на риска, размер, маркировка, етикетирани и др.) Информация, предоставена от производителя в инструкцията за употреба
	EN 388:2016+A1:2018 Механични опасности A: Устойчивост на износване – брой триене (ниво 0-4) B: Устойчивост на прорязване с нож - Тест за прорязване - Индекс (ниво 0-5) B: Устойчивост на разкъсване - N (ниво 0-4) D: Устойчивост на пробиване N (ниво 0-4) E: Устойчивост на прорязване TDM съгласно ISO 13997 - N (ниво A-F)* F: Защита от удар съгласно EN 13594:2015 - Y/N (P=Da)
	EN 407:2020 (MaxiCut® масло™ 44-304/305, 44-504/505) Термични опасности (топлина/пожар) A: Ограничено разпространение на пламъка (0-4) B: Контактна топлина (0-4) C: Конвективна топлина (0-4) D: Радиационна топлина (0-4) E: Малки пръсни разтопен метал (0-4) F: Големи количества разтопен метал (0-4)
	Контакт с храни (MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 44-3755-30/-34, 58-917) Знакът показва, че продуктът е подходящ за пряк или непряк контакт с храни. Моля, посетете www.atg-glovesolutions.com , за да определите пригодността за дадена храна.
	Дата на производство MM/TTT
	Дата на изтичане MM/TTT

По-високите стойности означават по-добра защита/устойчивост. Ако като ниво на ефективност е отбелязано „X“, тестът не е приложен или не е проведен. Устойчивостта на пробиване не трябва да се бърка с пробиването с твърди върхове или игли.

* Резултатите от теста за разкъсване са само ориентировъчни, докато тестът за устойчивост на разкъсване TDM (ISO13997) е референтен резултат за ефективността.

СЪСТАВКИ / АЛЕРГИИ

Някои ръкавици могат да съдържат съставки, за които е известно, че могат да предизвикат алергии при чувствителни лица, които могат да развият дразнещи и/или алергични реакции при контакт. При поява на алергична реакция незабавно потърсете лекарска помощ. Ако се нуждате от повече информация за потенциалните алергични вещества в нашите ръкавици, моля, свържете се с ATG * ** или с вашия местен дистрибутор.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДЪРЖКА

Съхранение/почистване:

Съхранявайте ръкавиците в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място.

Пазете от пряка слънчева светлина, топлина, пламък и източници на озон. Ръкавиците могат да се перат при 40 °C със стандартен препарат (3 цикъла) и да се сушат на въздух. Ръкавиците могат да се използват до датата на годност, посочена на етикета. Срокът на експлоатация на ръкавиците зависи от износването и абразива.

Изхвърляне/отпаднаци:

Използваните ръкавици могат да бъдат замърсени с инфекциозни или опасни вещества. Изхвърляйте ги в съответствие с местните разпоредби/общинските наредби, депонирайте ги на сметище или изгаряйте при контролирани условия.

ГАРАНЦИЯ/ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ATG® гарантира, че този продукт е в съответствие със стандартните спецификации на ATG® към датата на доставка до оторизирания дистрибутор. Освен в случаите, забранени от закона, тази гаранция е в съответствие с всички гаранции, включително всяка гаранция за годност за определена цел; отговорността на ATG® се ограничава до покупната цена на продукта, предмет на гаранцията. Купувачите и потребителите на този продукт се считат за приели условията на настоящото ограничение на гаранцията, което не може да бъде променено с устно или писмено споразумение.

За повече информация относно избора, употребата и характеристиките на ръкавиците, моля свържете се с ATG® (info@atg-glovesolutions.com) или доставчика на тези ръкавици.

